

Empfohlene Anzahl Schneerückhalter je Laufmeter Module vertikal (bis 1.2m Modulbreite)

Schneelast in kN/m ²	Dachneigung in Grad																							
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60												
0.75	0.07	3	0.15	3	0.21	3	0.27	3	0.33	3	0.37	3	0.40	3	0.42	3	0.43	3	0.42	3	0.4	3	0.37	3
1.00	0.10	3	0.19	3	0.29	3	0.37	3	0.44	3	0.49	3	0.54	3	0.56	3	0.57	3	0.56	3	0.54	3	0.49	3
1.25	0.12	3	0.24	3	0.36	3	0.46	3	0.55	3	0.62	3	0.67	3	0.70	3	0.71	3	0.7	3	0.67	3	0.62	3
1.50	0.15	3	0.29	3	0.43	3	0.55	3	0.65	3	0.74	3	0.80	3	0.84	3	0.86	3	0.84	3	0.8	3	0.74	3
1.75	0.17	3	0.34	3	0.50	3	0.64	3	0.76	3	0.86	3	0.94	3	0.98	3	1	3	0.98	3	0.94	3	0.86	3
2.00	0.20	3	0.39	3	0.57	3	0.73	3	0.87	3	0.99	3	1.07	4	1.12	4	1.14	4	1.12	4	1.07	4	0.99	3
2.25	0.22	3	0.44	3	0.64	3	0.82	3	0.98	3	1.11	4	1.21	4	1.26	4	1.28	4	1.26	4	1.21	4	1.11	4
2.50	0.25	3	0.49	3	0.71	3	0.92	3	1.09	4	1.23	4	1.34	4	1.40	5	1.43	5	1.4	5	1.34	4	1.23	4
2.75	0.27	3	0.54	3	0.78	3	1.01	3	1.20	4	1.36	4	1.47	5	1.54	5	1.57	5	1.54	5	1.47	5	1.36	4
3.00	0.30	3	0.58	3	0.86	3	1.10	4	1.31	4	1.48	5	1.61	5	1.68	5	1.71	6	1.68	5	1.61	5	1.48	5
3.25	0.32	3	0.63	3	0.93	3	1.19	4	1.42	5	1.60	5	1.74	6	1.82	6	1.85	6	1.82	6	1.74	6	1.6	5
3.50	0.35	3	0.68	3	1.00	3	1.28	4	1.53	5	1.73	6	1.87	6	1.96	6	2	6	1.96	6	1.87	6	1.73	6
3.75	0.37	3	0.73	3	1.07	4	1.37	5	1.64	5	1.85	6	2.01	6	2.11	7	2.14	7	2.11	7	2.01	6	1.85	6
4.00	0.40	3	0.78	3	1.14	4	1.47	5	1.75	6	1.97	6	2.14	7	2.25	7	2.28	7	2.25	7	2.14	7	1.97	6
4.25	0.42	3	0.83	3	1.21	4	1.56	5	1.86	6	2.10	7	2.28	7							2.28	7	2.1	7
4.50	0.45	3	0.88	3	1.28	4	1.65	5	1.96	6													2.22	7
4.75	0.47	3	0.93	3	1.35	4	1.74	6	2.07	7													2.34	7
5.00	0.49	3	0.97	3	1.43	5	1.83	6	2.18	7														
5.25	0.52	3	1.02	4	1.50	5	1.92	6	2.29	7														
5.50	0.54	3	1.07	4	1.57	5	2.02	6	2.40	7														
5.75	0.57	3	1.12	4	1.64	5	2.11	7																
6.00	0.59	3	1.17	4	1.71	6	2.20	7																
6.25	0.62	3	1.22	4	1.78	6	2.29	7																
6.5	0.64	3	1.27	4	1.85	6																		
6.75	0.67	3	1.32	4	1.92	6																		



Resultierende Belastung in kN, in Abhängigkeit von Schneelast in kN/m² und Dachneigung nach DIN EN 1991-1-3.

3 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche vertikal	Abstand = 50cm
4 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche vertikal	Abstand = 33cm
5 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche vertikal	Abstand = 25cm
6 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche vertikal	Abstand = 20cm
7 Schneerückhalter je Laufmeter bei 1.85m ² Modulfläche vertikal	Abstand = 17cm

- = Keine Schneerückhalter zulässig